



• opening voor intensieve ventilatie

- opengaande elementen van het type venster, vulpaneel, deur, schuifdeur of rooster
- gecombineerde oppervlak dat lucht doorlaat > 6,4% van vloeroppervlakte van het lokaal waar hij geplaatst wordt.
- Toegankelijkheid vanuit de buitenomgeving
- regels opgesteld door de minister of,

- bij gebrek hieraan, opening standaard toegankelijk verondersteld

• beveiligd

- mogelijkheid positie te fixeren, die toelaat dat lucht kan stromen, waarbij de hoogte of breedte beperkt is tot 15 cm of
- uitgerust met een systeem, vast of mobiel maar met vaste posities, die de opening verdeelt in elementen ≤ 15 cm.

• aanpassing van de opengaande oppervlakte

- minstens 1 configuratie fixeren tussen volledig open en gesloten

• automatische regeling

- uitgerust met een gerobotiseerde regeling die zich baseert op metingen van een temperatuursonde in de binnenomgeving.

• aanzienlijke intensieve ventilatiecapaciteit

- dwars door verdeelde openingen op minstens 2 gevels waarvan de oriëntatie 90° of meer verschilt;
- door een schouweffect via openingen waarvan de gemiddelde hoogtes zich minstens 3 m van elkaar bevinden volgens een verticale as.